Fiches techniques et d'utilisation
Spray aérosol cuivre

Code article / Article No.:

103774

Langues / Languages:

fr

Une question, un renseignement ?

Notre **Centre de Relation Clients** est à votre écoute au

N°Azur 0 810 237 637

PRIX APPEL LOCAL

Du lundi au vendredi de 7h15 à 17h.

Berner France
Z.I. Les Manteaux
89331 Saint-Julien-Du-Sault Cedex
Tél. : 0 810 237 637
Fax : +33 3 86 99 44 03

FICHE TECHNIQUE

CUIVRE SPRAY

NOM COMMERCIAL : **Cuivre Spray**

REFERENCE : CUI 400

CODE ARTICLE : 103774

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

Mélange contenant de la poudre de cuivre, mélange de résines acryliques, pigments et solvants.

Couleur	: cuivre
Odeur	: solvant
Masse volumique à 20° C	: 0.705 - 0.740 g/ml
Résistance à la chaleur	: 1100° C

Lors de la pulvérisation du cuivre spray sur le support à traiter, l'apport de cuivre en pourcentage est de 45 % sur film sec.

Conditionnement : Aérosol 400 ml

UTILISATION :

Le Cuivre Spray est prêt à l'emploi. Son séchage est rapide. Il constitue une protection anti-corrosion de tous métaux avant soudure (par point ou en continu). La couche protectrice ainsi déposée reste conductrice.

MODE D'EMPLOI :

Agiter fortement avant usage jusqu'à entendre le cliquetis de la bille (env. 2 mn). Nettoyer et dégraisser les parties à traiter. Pulvériser à environ 30 cm en couches fines et régulières. Après usage, retourner l'aérosol et purger la valve.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Récipient sous pression, protéger contre les rayons solaires. Ne pas exposer à une température supérieur à 50° C. Ne pas percer ou brûler, même après usage. Utiliser et ranger à l'écart de toute flamme, source de chaleur, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas vaporiser vers un corps incandescent. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Ne pas fumer. Tenir hors de portée des enfants. Bien ventiler après usage. Inflammable.

Nota : La présente notice constitue une information générale ; il est indispensable que chaque utilisateur vérifie préalablement l'adaptation du produit aux matériaux et aux méthodes de travail utilisées. Nos produits sont de qualités supérieures et constantes, mais ne pourraient être mis en cause du fait de leur utilisation ou de leur comportement, qui sont du domaine de la responsabilité exclusive de l'utilisateur. Nos services techniques sont à la disposition de chaque utilisateur pour tous renseignements complémentaires.